

## Mantenimiento de la madera



### **Mantener la madera en óptimas condiciones**

El mantenimiento de la madera de su ventana de tejado VELUX es esencial para asegurar una larga vida útil.

### **Mantenimiento de la madera**

La madera ha recibido un tratamiento de revestimiento y acabado básico que permite la limpieza con un detergente doméstico. Debe recibir un tratamiento al menos cada 4 años o siempre que lo requiera. Las ventanas expuestas a un calor intenso, la luz solar intensa y/o un nivel excesivamente alto (por ejemplo, en una cocina o un baño) debe, sin embargo, recibir este tratamiento al menos cada 2 años.

Mantenimiento de la superficie: retire el tratamiento de la superficie (barniz o pintura). Asegúrese que la superficie está limpia y seca y aplique una imprimación a la madera. Cuando esté seca, aplique una capa de barniz/pintura acrílica al agua (siempre siguiendo las instrucciones del fabricante). Aplique el mismo método en las áreas afectadas si el barniz/pintura está dañado. VELUX le ofrece un kit de reparación con barniz o pintura original.

Cuando esté tratando la madera, es importante cubrir las juntas para prevenir que el barniz/pintura se pegue a las juntas, y esto hace que las juntas se vuelven rígidas/dura y pierdan su efecto.

### **La garantía depende del mantenimiento**

Tenga en cuenta que nuestra garantía depende del mantenimiento que se lleva a cabo de acuerdo a las instrucciones de mantenimiento antes mencionadas.

### **Ventanas fabricadas antes de Mayo de 1996**

Si su ventana está fabricada antes de Mayo de 1996, sólo lleva una imprimación de fábrica. La elección del tratamiento final dependía del cliente. Como el tratamiento y el post-tratamiento depende del tratamiento final originalmente elegido, deberá contactar con su distribuidor para que le indique el tratamiento posterior que debe seguir.